

URZĄD MIASTA TARNÓWA

33-100 Tarnów, ul. Nowa 3

tel. 63-12-400

Załącznik NR 2

do decyzji 22/2003

z dn. 29. STY. 2003

znak: WUAB/A/II.7353/B/

I-210/02/03

PRACOWNIA PROJEKTOWA



ARCHITEKCI

Tarnów, ul. Nowy Świat 38, tel. 275-123
tel. 0602 43 03 70

PROJEKT DOCIEPLENIA ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH I KOLORYSTYKI ELEWACJI

URZĄD MIASTA TARNÓWA
33-100 Tarnów, ul. Nowa 3
tel. 63-12-400

PAWILONU II

Załącznik nr 1

do decyzji nr 108/2006

z dn. 2.4. MAR. 2006

znak: WUAB, A.7353/B/

I-32/2006

SPECJALISTYCZNEGO SZPITALA IM. EDWARDA SZCZEKLIKA W TARNOWIE

lokalizacja : 33-100 Tarnów, ul. Szpitalna 13

Inwestor : **Specjalistyczny Szpital im. Edwarda
Szczeklika w Tarnowie**
33-100 Tarnów, ul Szpitalna 13

opracowanie : mgr inż. architekt
Małgorzata Bacik

mgr inż. architekt
MAŁGORZATA BACIK
upr. projektant w specj. architektonicznej
bez ograniczeń; nr ewid. 293/2000
33-100 Tarnów, ul. Nowy Świat 38
tel. 627-51-23, 0602 43-03-70

OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA FORMALNO-PRAWNA OPRACOWANIA:

Podstawą opracowania była umowa nr 10/2002 z dnia 26.08.2002 zawarta pomiędzy Specjalistycznym Szpitalem im. Edwarda Szczeklika w Tarnowie, a Pracownią Projektową MM Architekci Małgorzata Bacik, z siedzibą w Tarnowie, przy ul. Nowy Świat 38.

2. TEMAT OPRACOWANIA:

Tematem opracowania jest projekt docieplenia ścian zewnętrznych i kolorystyki elewacji **PAWILONU II**, tutejszego szpitala.

3. ZAKRES OPRACOWANIA

Zgodnie z ustaleniami zawartymi w w/w umowie - w części architektonicznej - w zakresie opracowania jest wykonanie inwentaryzacji i projektu kolorystyki elewacji Pawilonu II.

4. STAN ISTNIEJĄCY

Przedmiotowy Pawilon II znajduje się na terenie Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie przy ul. Szpitalnej 13. Jest to obiekt 3 - kondygnacyjny, podpiwniczony. Główne wejścia do budynku znajdują się od strony południowej.
Budynek niepodlega ochronie konserwatora.

Obecnie stan techniczny elewacji przedmiotowego budynku jest dobry, jednak w celu energooszczędności i co za tym idzie lepszej ekonomiki użytkowania, Inwestor zdecydował się na poprawę parametrów termoizolacyjnych zewnętrznych ścian budynku, oraz zaprojektowanie kolorystyki budynku.

5. KONCEPCJA ARCHITEKTONICZNA I PROPONOWANE MATERIAŁY

Kolorystykę ścian budynku zaprojektowano w pastelowych odcieniach : kremowym, jasnozielonym i pomarańczowym, na podstawie palety barw niemieckiej firmy STO. Jako podstawowy kolor ścian z palety barw firmy STO wybrano kolor kremowy , nr koloru **20206** , jako kolor opasek wokół okien-kolor zielony, nr koloru **21103** zaś kolor pomarańczowy nr **32103** jako kolor boniowania. Cokół i murki budynku zaprojektowano z masy STO SUPERLIT w kolorze jasnozielonym nr **42**, uziarnienie 1,5mm. Balustrady w kolorze zgniętozielonym nr wg NCS – S 5030-G70Y.

Proponuje się tynki silikonowo-żywiczne, o fakturze „baranek” i uziarnieniu 1,5mm.

Okna w przedmiotowym budynku zostały częściowo wymienione, pozostałe proponuje się z pcv w kolorze białym.

Proponuje się wymianę istniejących luksferów na nowe, mrozo odporne, o wymiarach 19x19x8. Wybrano luksfery przezroczyste, w jasnozielonym kolorze z włoskiej firmy VETROARREDO. Alternatywnie należy zlecić opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej okien aluminiowych.

6. Docieplenie budynku :

Ściany zewnętrzne części głównej budynku tworzy mur z betonu komórkowego o grubości 45cm

współczynnik K ściany o gr. 45cm przed dociepleniem=0,599 W/m²K

współczynnik K ściany o gr. 45cm po dociepleniu 10cm styropianu=0,222 W/m²K

1 ściana zewnętrzna części dobudowanej - OJOM tworzy mur z betonu komórkowego o grubości 24cm

współczynnik K ściany o gr. 24cm przed dociepleniem=1,031 W/m²K

współczynnik K ściany o gr. 24cm po dociepleniu 10cm styropianu=0,261 W/m²K

Pozostałe ściany zewnętrzne części dobudowanej - OJOM tworzy mur z cegły pełnej o grubości 25cm

współczynnik K ściany o gr. 25cm przed dociepleniem=2,022 W/m²K

współczynnik K ściany o gr. 25cm po dociepleniu 10cm styropianu=0,298 W/m²K

Ściany zewnętrzne piwnic mur o grubości 50cm z cegły pełnej

współczynnik K ściany o gr. 50cm przed dociepleniem=1,22 W/m²K

współczynnik K ściany o gr. 50cm po dociepleniu 10cm styropianu=0,272 W/m²K

Należy również docieplić strop nad pod nieogrzewanym poddaszem – 2cm styropianu.

Do docieplenia budynku należy użyć styropianu sezonowanego, samogasnącego PS-EFS15.

Tarnów wrzesień 2002r

mgr inż. architekt
MAŁGORZATA BACIK
projektant w specj. architektonicznej
bez ograniczeń; nr ewid. 293/2000
33-100 Tarnów, ul. Nowy Świat 38
tel. 63-12-400

OPRACOWANIE ZAWIERA :

CZĘŚĆ OPISOWA

Opis techniczny projektu

CZĘŚĆ GRAFICZNA

1. Sytuacja 1:500
2. Elewacja południowa – stan istniejący 1:100
3. Elewacja zachodnia – stan istniejący 1:100
4. Elewacja północna – stan istniejący 1:100
5. Elewacja wschodnia – stan istniejący 1:100
6. Elewacja południowa – projekt 1:100
7. Elewacja południowa – kolorystyka
8. Elewacja zachodnia – projekt 1:100
9. Elewacja zachodnia – kolorystyka
10. Elewacja północna – projekt 1:100
11. Elewacja północna – kolorystyka
12. Elewacja wschodnia – projekt 1:100
13. Elewacja wschodnia – kolorystyka

URZĄD MIASTA TARNÓW
33-100 Tarnów, ul. Nowa 3
tel. 63-12-400

Załączniki a1 - a13