

Zestawienia

instalacja wod-kan

Przybory

umywalka ceramiczna	42 szt.
umywalka ceramiczna narożna	3 szt.
umywalka ceramiczna dla niepełnosprawnych	2 szt.
miska ustępowa ceramiczna ze zbiornikiem płuczącym z odpływem dolnym	2 szt.
miska ustępowa ceramiczna ze zbiornikiem płuczącym z odpływem pionowym	10 szt.
miska ustępowa ceramiczna ze zbiornikiem płuczącym dla niepełnosprawnych z odpływem dolnym	2 szt.
bidet ceramiczny	3 szt.
zlew 1-komorowy z tacą ociekową ze stali k/o	2 szt.
zlew 2-komorowy z tacą ociekową ze stali k/o	2 szt.
natrysk – brodzik kwadratowy 90x90cm z tworzyw sztucznych z kabiną prysznicową	2 szt.
odpływ Dn50 dla natrysku najazdowego	11 szt.
wpuszczak podłogowy z tworzywa z kratką ze stali k/o Dn50	9 szt.
wanna ze stali k/o 70x60x50cm w pomieszczeniu brudownika	1 szt.
wanienka dla niemowląt 80x40x40cm z tworzyw sztucznych, mas ceramicznych (np. akryl)	1 szt.

Armatura - standardowa

bateria umywalkowa stojąca	45 szt.
bateria umywalkowa ścienna	2 szt.
bateria natryskowa	13 szt.
bateria do bidetu	3 szt.
bateria do zlewozmywaka stojąca	4 szt.
zawór ze złączką do węża dn15	4 szt.
bateria wannowa	2 szt.

Rury

rury do kanalizacji wewnętrznej np: system kanalizacji wyciszonej Geberit Silent PP lub równoważne

PP40	50.0 mb	w ścianie
PP50	76.0 mb	42mb pod stropem, reszta w ścianie
PP75	12.0 mb	5mb pod stropem, reszta w ścianie
PP110	175.0 mb	13mb pod stropem, 3.5mb w suficie podwieszanym, reszta w ścianie
rewizja ø100	1 szt.	
rura wywiewna Rw100/150	3 szt.	
zawór napowietrzający ø75	1 szt.	
zawór napowietrzający ø50	7 szt.	

Przejścia przez stropy

PP50	25 szt.
PP75	1 szt.
PP110	63 szt.

rury do wody zimnej

Rury typu fusiotherm PP3 PN10 lub równoważne

PP50x4.6	40.0 mb	
PP40x3.7	55.0 mb	
PP32x3.0	55.0 mb	
PP25x2.3	25.0 mb	
PP20x1.9	200.0 mb	15mb w suficie podwieszanym, 10mb w bruzdach, reszta w ścianie

rury do wody ciepłej

Rury typu fusiotherm - stabi PP3 PN20 lub równoważne

PP63x8.7	40.0 mb	
PP50x6.9	55.0 mb	
PP40x5.6	35.0 mb	
PP32x4.5	15.0 mb	
PP25x3.5	25.0 mb	
PP20x2.8	190.0 mb	15mb w suficie podwieszanym, 10mb w bruzdach, reszta w ścianie

rury do cyrkulacji

Rury typu fusiotherm - stabi PP3 PN20 lub równoważne

PP16x2.2	235.0 mb	15mb w suficie podwieszanym, 10mb w bruzdach, reszta w ścianie
----------	----------	--

Zawory odcinające poziomów wodociągowych w skrzynkach podtynkowych

do wody zimnej

Dn25	9 szt.
Dn20	6 szt.
Dn15	8 szt.

do wody ciepłej

Dn25	9 szt.
Dn20	5 szt.
Dn15	9 szt.

zawór na cyrkulacji (np. zawór regulacyjny Stromax) lub równoważne

Dn15	14 szt.
Skrzynki podtynkowe	23 szt.

Przewody prowadzone po wierzchu ścian instalacji ciepłej wody i cyrkulacji izolować otuliną Thermaflex FR gr. 25mm dla średnic ø50-25 i gr. 20mm dla średnic mniejszych. Przewody wody zimnej izolować otuliną Thermaflex FR gr. 12mm. Przewody prowadzone w posadzkach i pod tynkiem prowadzić w otulinie Thermacompact S gr. 6mm. Można zastosować równoważną otulinę innego producenta.