

IZOLACJA TERMICZNA (STYRODUR) Z WYKONCZENIEM
— TYNKIEM WODOODPORNYM (GR IZOL. 10cm)
WYSOKOŚĆ OCIEPLONEGO COKOLU OK 160cm

NAMEZCZYNIA ASYALTONA (ODTWARZANA PO NARPRAWIE IZOLACJI) POINOWNIA BYĆ WYPOWIELONĄ Z WYKAZANY SPADKOD OD BUDYNKU — SPADOK 04, 3% W MARZ MOŻLIWOŚCI NALEŻY ODPROWADZIĆ WODY OPADNIE DO KANALIZACJI OPADOWEJ. SZCZEGÓŁOWY OPIS W CZĘŚCI TEKSTOWEJ PROJEKTU	PIWNICE
---	---------

1000

WYKONANIE NOMEŁ IZOLACJI PRZECIWNOMEŁU TYPU ŚREDNIEGO
(KADUJEN 2K gr 4mm GRUŻ DŁOŚCIE Z PŁYT Z POLYSTYRENU
EKSTRODYMOWANEGO GR 5cm NA PĘTELNI WYSOKOŚCI NOMEŁ IZOLACJI

FRAGMENTY WEWNĘTRZNYCH POWIERZCHNI ŚCIAN WYMAGAJĄCE
NAPRAWY (OCZYSZCZENIE, OSUSZENIE, WŁAŚCIWA IMPREGNACJA
NOWA WYPRAWA TYNKARSKA, MALOWANIE)

OPASKI ŻYWIOWE.1) Z OZNACZENIEM SPADKU OD BUDYNKU

WYRAŹNIEGO SPADKU OD BUDYNKU Z OZNACZENIEM SPADKU

NA PEŁNEJ WYSOKOŚCI WYKONANEJ IZOLACJI

☐ ☐ ☐ KANALIZACYJNEJ ZA POMOCĄ POMPY

WYKONANIE NOMEI, IZOLACJI, W ZAGŁODNIEJ CZĘŚCI BUDYNKU, OD DYLATACJI, MOŻE BYĆ REALIZOWANE JAKO DRUGI ETAP INWESTYCJI.

2. Wyniki szczegółowe pominięto

- [illegible]

7. Ze względu na brak możliwości spowodowania i zneutralizowania wszystkich elementów zagrażających bezpieczeństwu, należy podjąć działania, które pozwolą na wyeliminowanie lub ograniczenie skutków zagrożenia. W tym celu należy podjąć następujące działania:

REWIZJA 001(19.03.2013r): Zmiana technologii izolacji

przeciwwodnej z papy termozgrzewalnej na powłokę Aquafin;
wprowadzenia drenażu opaskowego

[illegible]