

**Wymagane i oferowane parametry przedmiotu zamówienia ujętego
w Pakiecie Nr 7 i 8**

Lp.	Wymagane parametry	Oferowane parametry (opisać, Zamawiający nie uzna opisu Tak/Nie)
Pakiet 7 pozycje 1 - 3		
Etykiety termiczne do drukowania bez folii do drukarki barkodowej Zebra 2746E		
1.	Etykiety do zastosowań ogólnych, przeznaczone do klejenia na suchych i czystych powierzchniach, możliwe do zastosowania na powierzchniach lekko chropowatych i zakrzywionych powierzchniach lekko chropowatych	
2.	Surowiec: papier termiczny ECO z trwałym klejem akrylowym do zastosowań ogólnych	
3.	Rolka = 1500 sztuk	
4.	Rozmiar etykiety: szerokość 32 mm x wysokość 20 mm	
5.	Warstwa wierzchnia: papier bezdrzewny, powlekany warstwą termoczułą, gramatura 72 g/m ² , grubość 77 µm, szybkość zadruku max 200 mm/s	
6.	Podkład: gramatura 62 g/m ² , grubość 55 µm, przeźroczystość 51%	
7.	Laminat: gramatura 151 g/m ² , grubość 134 µm	
8.	Etykiety żółte i zielone nie brudzące (nie pozostawiające śladu koloru) nawet przy potarciu ręką	
Pakiet 7 pozycje 4 - 5		
Taśmy winylowe do drukarki DYMO Label Manager 220P		
1.	Taśmy winylowe do drukarki etykiet DYMO Label Manager 220P	
2.	Materiał: matowy, z trwałym klejem	
3.	Wymiary taśmy: szerokość - 9 mm, długość - 5500 mm	
4.	Do opisów kabli i zaokrąglonych powierzchni	
Pakiet 8 pozycja 1 - Taśmy do drukarki Zebra P4TTM		
1.	Taśma termotransferowa, żywiczna	
2.	Kolor czarny, typ tuszu żywica	
3.	Szerokość rolki - 110 mm, długość 30 m	
4.	Zadruk odporny na: pocieranie, wilgoć, zadrapania, ekstremalną temperaturę, chemikalia	
5.	Film bazowy - polyester, grubość 4,5 mikrona	

.....
Podpis osoby uprawnionej do złożenia oferty

Lp.	Wymagane parametry	Oferowane parametry (opisać, Zamawiający nie uzna opisu Tak/Nie)
Pakiet 8 pozycja 2 - Etykiety do drukarki Zebra P4TTM		
1.	Etykiety winylowe, białe matowe, grubość 51 µm, przeznaczone do klejenia na sztywnych i półsztywnych powierzchniach	
2.	Szerokość - 50 mm, wysokość - 30 mm, w rolce po 500 szt.	
3.	Klej akrylowy, grubość 20 µm, umożliwiający przyklejanie etykiet do materiałów o niskiej energii powierzchniowej i tkanin	
4.	Klej nie dający możliwości odklejenia etykiety od powierzchni, na którą została przyklejona - przy próbie zerwania etykieta pęka i kruszy się na drobne kawałki	
5.	Podkład biały papier o grubości 81 µm	
6.	Odporne na: temperaturę -40 ⁰ C do 150 ⁰ C, chemikalia oraz promienie UV	

.....
Podpis osoby uprawnionej do złożenia oferty