+11,85
2 PIETRO (BLOK OPER.) 420
+7,65=226,38
1 PIETRO (HEMODYNAM) 390
+3,75=222,48
PARTER 375
±0,00=218,73

RYNNA 125 STALOWA POWLEKANA
RURA ODPROWADZAJĄCA WODĘ OPAD. SYSTEM. PODCIŚNIENIOWY np. PLUVIA lub równoważny PODGRZEWANA
PRZELEW AWARYJNY 30x5 SYSTEMOWY
BLACHA STALOWA POWLEKANA
HEA140
HEB240
UNP120
D40x60
D40x40
14.659=233,73
14.444
15.000=233,73
14.126
12.300
12.100 zmienna
12.050
11.750=230,48
12.750=231,48
12.850
12.550
11.490
10.950
10.400
10.450
9.850
8.100
7.650=226,38
7.550=226,28
7.290
6.450
6.500
6.550
6.000
3.750=222,48
3.645=222,38
3.390
3.290
3.000
2.500
2.750
1.500
−0.020
−0.300
± 0.000=218,73
−0.220
−0.420
−1.680
−2.180=216,55
0,5%
2%
3%
504,5
4'=7%
D1
D11
D12
P2X
P2.2X
P1.2
P1.3
P1
P2
P3
P4
S1.1
S1.2
S1.3
S1.4
S1.5
S1.6
S2.1
S2.2
S2.3
S2.4
S3
WK1
WK2
POZ.1.1
POZ.1.2
POZ.2
POZ.3
POZ.4
POZ.5
POZ.6.8
POZ.6.9
POZ.13
POZ.15.3
POZ.15.14
POZ.15.7
2.08 SALA OPERCYJNA 3 (CHIRURGICZNA)
2.09 ŚLUZA CZYSTA
2.10 ŚLUZA BRUDNA
2.20 DYŻURKA LEKARZY
2.21 DYŻ. PIELĘGNIAREK/SOCJAL
1.06 SALA ZABIEGOWA 2 (BIOCZYNIOWA)
1.11 MAGAZYN CZYSTY
1.21 KONFERENCJA/POM.PRACY
1.22 POK.SOCJL/DYŻURKA PIEL.
0.06 POKÓJ BADAŃ IZBY
0.11 ŁAZIENKA PACJENTA
0.14 KORYTARZ
PRZEJŚCIE INSTALACYJNE
NAPROŻE SYSTEMOWE np.LEIER STRONG
KRATKA WYCIĄGOWA WENT. MECH.
NAWIERZCHNIA KOSTKA WG. PROJEKTU DROGOWEGO
KRAWĘŻNIK WG. PROJEKTU DROGOWEGO
TEREN ISTNIEJĄCY
CHUDY BETON, PODKŁAD Z PAPY POD ŁAWĘ (WYTYCZNA 13)
1824
270
65
315
929
325
267,5
110
6
5.1
5
4
3
2.2
2.1
2

UWAGI:
1. Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie,
2. Należy zapoznać się z całością dokumentacji
3. Wszystkie projekty branżowe czytać wspólnie.
4. Przed realizacją inwstycji i przed jej kolejnymi etapami należy przeprowadzić sprawdzenie dokumentacji. Wszelkie wątpliwości konsultować z projektantami.
5. Szyb windowy wraz z otworowaniem należy wykonać zgodnie z wytycznymi wybranego systemu windowego. Ewentualne korekty w dokumentacji uzgodnić z projektantem.
6. Na rysunkach pokazano otworowanie dla elementów instalacji o średnicach większych niż 10cm. Pominięto otworowanie dla przewodów i rur o mniejszych średnicach (instalacji elektrycznych, słaboprądowych gazów medycznych, co, wodnych), w/w otwory należy wykonać na budowie wiertnicą. Trasy i przejścia sprawdzić przed realizacją na budowie i ewentualne kolizje zgłaszać projektantowi.
7. W przypadku stosowania jakichkolwiek rozwiązań systemowych należy przy wycenie uwzględnićwszystkie elementy danego systemu niezbędne do zrealizowania całości prac.
8. Niezależnie od stopnia dokładności i precyzji dokumentów otrzymanych od Inwestora, definiującej ustugędo wykonania, Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania dobrego rezultatu końcowego. W związku z tym wykonane roboty budowlane muszą zapewnić utrzymanie założonych parametrów.
9. projekt zakłada standard minimalny dla materiałów i instalacji, niezbędny do właściwego funkcjonowania projektowanego obiektu. Wykonawca może zaproponować alternatywne rozwiązania pod warunkiem zachowania minimalnego wymaganego standardu – do akceptacji przez Inwestora.
10. Rysunki i część opisowa są dokumentami wzajemnie się uzupełniającymi. Wszystkie elementy ujęte w specyfikacji (opisie), a nie ujęte na rysunkach lub ujęte na rysunkach a nie ujęte w specyfikacji winne być traktowane tak jakby były ujęte w obu. W przypadku rozbieżności w jakimkolwiek z elementów dokumentacji należy zgłosic projektantowi
11. Wszystkie elementy nie ujęte w niniejszym opracowaniu (opis, specyfikacja, rysunki), a zdaniem Wykonawcy niezbędne do prawidłowego działania instalacji nie zwalniają Wykonawcy z ich zamontowania i dostarczenia.
12. W przypadku błędu, pomyłki lub wątpliwości interpretacyjnych Wykonawca, przed złożeniem oferty, powinien wyjaśnić sporne kwestie z Inwestorem, który jako jedyny jest upoważniony do wprowadzania zmian. Wszelkie niesygnalizowane niejasności będą interpretowane z korzyścią dla Inwestora.
13. Wymiary elementów żelbetowych i stalowych wg opracowania konstrukcyjnego
14. Wszystkie prace związane z realizacją przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego należy wykonać zgodnie z polskimi normami i pod nadzorem osoby uprawnionej.
15. Wszystkie roboty należy wykonać w zgodzie z wiedzą techniczną, instrukcjami producentów, oraz sztuką budowlaną – dotyczy to w szczególności takich elementów jak dylatacji czy dodatkowego zbrojenia przeciwskurczowego, wylewek, posadzek itp

AKKA
Pracownia Architektoniczna
31-153 Kraków, ul. Szlak 65
www.akka-architekci.pl
tel./fax. +48 (12) 632 18 53

INWESTOR: Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie
Ul. Szpitalna13, 33-100 Tarnów

ADRES INWESTYCJI: dz. nr 137/1, 130/5, 73/10, 125/13, obr.164

TEMAT PROJEKTU: **PROJEKT WYKONAWCZY**
ROZBUDOWY I PRZEBUDOWY ZESPOŁU SZPITALNEGO DLA SPECJALISTYCZNEGO SZPITALA IM. E. SZCZEKLIKA W TARNOWIE PRZY UL. SZPITALNEJ 13

TEMAT RYSUNKU: **PRZEKRÓJ B-B**

BRANŻA: ARCHITEKTURA
FAZA: PROJEKT WYKONAWCZY
NR RYS.: **A12-P.B**

PROJEKTANT:
mgr inż. arch. **Agata Kita Kosowska**
Upr. MPOIA/058/2009
mgr inż. arch. **Andrzej Kosowski**
Upr. MPOIA/011/2004

SKALA: 1:50
REWIZJA: 000
KOD PROJEKTU: 1330
DATA: 2013.12

PROJEKT JEST CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM ZGODNIE Z USTAWĄ Z DNIA 4 LUTEGO 1994 O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH (DZ. U. 43.90.994 Z PÓŹN. ZM.). I NIE MOŻE BYĆ KOPIOWANY ANI ROZPOWSZECHNIANY BEZ PISEMNEJ ZGODY AUTORÓW

PLIK MB: PLIK