+11,85
2 PIETRO (BLOK OPER.) 420
+7,65=226,38
1 PIETRO (HEMODYNAM) 390
+3,75=222,48
PARTER 375
±0,00=218,73

RYNNA 125 STALOWA POWLEKANA
RURA ODPROWADZAJĄCA WODĘ OPAD. SYSTEM. PODCIŚNIENIOWY np. PLUVIA lub równoważny PODGRZEWANA
BLACHA STALOWA POWLEKANA
PRZEJŚCIE INSTALACYJNE WENTYLACJA
NADPROŻE SYSTEMOWE np.LEIER STRONG
NAMIERZCHNIA KOSTKA WG. PROJEKTU DROGOWEGO
KRAWĘŻNIK WG. PROJEKTU DROGOWEGO
CHUDY BETON, PODKŁAD Z PAPY POD ŁAWĘ (WYTYCZNA 13)

14.659=233,73 | 15.000=233,73 | 14.820 | 14.444 | 14.350 | 14.126 | 12.750=231,48 | 12.500 | 12.300 | 12.100 zmienna | 12.050 | 11.730=230,48 | 11.490 | 10.950 | 10.650 | 12.850 | 12.550 | 9.850 | 7.650=226,38 | 7.550=226,28 | 7.290 | 6.450 | 6.500 | 6.750 | 6.000 | 3.750=222,48 | 3.645=222,38 | 3.390 | 3.290 | 3.000 | 2.750 | −0.300 | −0.020 | ± 0.000=218,73 | −0.220 | −0.420 | −1.680 | −2.180=216,55

2.08 SALA OPERCYJNA 3 (CHIRURGICZNA)
1.06 SALA ZABIEGOWA 2 (NACZYNIOWA)
1.09 ŚLUZA LEKARZY
1.14 KORYTARZ
2.14 KOMUNIKACJA
2.19 MAGAZYN CZYSTY
2.22 POM.PORZ.
2.14 KOMUNIKACJA
2.21 DYŻ. PIELĘGNIAREK/SOCJAL
1.21 KONFERENCJA/POM.PRACY
1.22 POK.SOCJL./DYŻURKA PIEL.
0.06 POKÓJ BADAŃ IZBY
0.12 BRUDOWNIK
0.14 KORYTARZ

17,5 | 25 | 17,5 | 60 | 1824 | 1824 | 42,5 | 25 | 42,5 | 110 | 270 | 65 | 315 | 929 | 325 | 267,5 | 7,5
6 | 5.1 | 5 | 4 | 3 | 2.2 | 2.1 | 2

UWAGI:
1. Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie,
2. Należy zapoznać się z całością dokumentacji
3. Wszystkie projekty branżowe czytać wspólnie.
4. Przed realizacją inwstycji i przed jej kolejnymi etapami należy przeprowadzić sprawdzenie dokumentacji. Wszelkie wątpliwości konsultować z projektantami.
5. Szyb windowy wraz z otworowaniem należy wykonać zgodnie z wytycznymi wybranego systemu windowego. Ewentualne korekty w dokumentacji uzgodnić z projektantem.
6. Na rysunkach pokazano otworowanie dla elementów instalacji o średnicach większych niż 10cm. Pominięto otworowanie dla przewodów i rur o mniejszych średnicach (instalacji elektrycznych, sitaborządowych gazów medycznych, co, wodnych), w/w otwory należy wykonać na budowie wiertnicą. Trasy i przejścia sprawdzić przed realizacją na budowie i ewentualne kolizje zgłaszać projektantowi.
7. W przypadku stosowania jakichkolwiek rozwiązań systemowych należy przy wycenie uwzględnićwszystkie elementy danego systemu niezbędne do zrealizowania całości prac.
8. Niezależnie od stopnia dokładności i precyzji dokumentów otrzymanych od Inwestora, definiującej ustugędo wykonania, Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania dobrego rezultatu końcowego. W związku z tym wykonane roboty budowlane muszą zapewnić utrzymanie założonych parametrów.
9. projekt zakłada standard minimalny dla materiałów i instalacji, niezbędny do właściwego funkcjonowania projektowanego obiektu. Wykonawca może zaproponować alternatywne rozwiązania pod warunkiem zachowania minimalnego wymaganego standardu – do akceptacji przez Inwestora.
10. Rysunki i część opisowa są dokumentami wzajemnie się uzupełniającymi. Wszystkie elementy ujęte w specyfikacji (opisie), a nie ujęte na rysunkach lub ujęte na rysunkach a nie ujęte w specyfikacji winne być traktowane tak jakby były ujęte w obu. W przypadku rozbieżności w jakimkolwiek z elementów dokumentacji należy zgłosić projektantowi
11. Wszystkie elementy nie ujęte w niniejszym opracowaniu (opis, specyfikacja, rysunki), a zdaniem Wykonawcy niezbędne do prawidłowego działania instalacji nie zwalniają Wykonawcy z ich zamontowania i dostarczenia.
12. W przypadku błędu, pomyłki lub wątpliwości interpretacyjnych Wykonawca, przed złożeniem oferty, powinien wyjaśnić sporne kwestie z Inwestorem, który jako jedyny jest upoważniony do wprowadzania zmian. Wszelkie niesygnalizowane niejasności będą interpretowane z korzyścią dla Inwestora.
13. Wymiary elementów żelbetowych i stalowych wg opracowania konstrukcyjnego
14. Wszystkie prace związane z realizacją przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego należy wykonać zgodnie z polskimi normami i pod nadzorem osoby uprawnionej.
15. Wszystkie roboty należy wykonać w zgodzie z wiedzą techniczną, instrukcjami producentów, oraz sztuką budowlaną – dotyczy to w szczególności takich elementów jak dylatacji czy dodatkowego zbrojenia przeciwskurczowego, wylewek, posadzek itp

AKKA
Pracownia Architektoniczna
31-153 Kraków, ul. Szlak 65
www.akka-architekci.pl
tel./fax. +48 (12) 632 18 53

INWESTOR: Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie
Ul. Szpitalna13, 33-100 Tarnów

ADRES INWESTYCJI: dz. nr 137/1, 130/5, 73/10, 125/13, obr.164

TEMAT PROJEKTU: **PROJEKT WYKONAWCZY**
ROZBUDOWY I PRZEBUDOWY ZESPOŁU SZPITALNEGO DLA SPECJALISTYCZNEGO SZPITALA IM. E. SZCZEKLIKA W TARNOWIE PRZY UL. SZPITALNEJ 13

TEMAT RYSUNKU: **PRZEKRÓJ C-C**

BRANŻA: ARCHITEKTURA
FAZA: PROJEKT WYKONAWCZY
NR RYS.: **A13-P.C**

PROJEKTANT:
mgr inż. arch. **Agata Kita Kosowska**
Upr. MPOIA/058/2009
mgr inż. arch. **Andrzej Kosowski**
Upr. MPOIA/011/2004

SKALA: 1:50 | REWIZJA: 000 | KOD PROJEKTU: 1330 | DATA: 2013.12

PROJEKT JEST CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM ZGODNIE Z USTAWĄ Z DNIA 4 LUTEGO 1994 O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH (DZ. U. 94.24.83 Z PÓŹN. ZM.). I NIE MOŻE BYĆ KOPIOWANY ANI WYKORZYSTYWANY BEZ PISEMNEJ ZGODY AUTORÓW

PUBLIKACJA: PUBL