ZESTAWY ALUMINIOWE ZEWNĘTRZNE

		Z1	Z2	Z3	Z4	Z5	Z6	Z7	Z8	Z9	Z10	Z11	Z12
1	NUMER	Z1	Z2	Z3	Z4	Z5	Z6	Z7	Z8	Z9	Z10	Z11	Z12
2	LOKALIZACJA	ZESTAW ZEWNĘTRZNY – PARTER	ZESTAW ZEWNĘTRZNY – PARTER	ZESTAW ZEWNĘTRZNY – PARTER	ZESTAW ZEWNĘTRZNY – PARTER	ZESTAW ZEWNĘTRZNY – PARTER	ZESTAW ZEWNĘTRZNY – PARTER	ZESTAW ZEWNĘTRZNY – PARTER	ZESTAW ZEWNĘTRZNY – PARTER	ZESTAW ZEWNĘTRZNY – PARTER	ZESTAW ZEWNĘTRZNY – PIĘTRA 1, 2	ZESTAW ZEWNĘTRZNY – PIĘTRA 1, 2	ZESTAW ZEWNĘTRZNY – PIĘTRO 2
3	SCHEMAT												
4	WYMIAR OTWORU MURU H	100	100	100	300	302	302	302	252	252	235	235	225
5	WYMIAR SKRZYDŁA Hs	910	792	300	170	615	424	765	620	620	200	200	216
	So	---	---	---	210	---	90/90	---	---	---	---	---	---
6	MATERIAŁ	ALUMINIUM/SZKŁO HARTOWANE BEZPIECZNE	ALUMINIUM/SZKŁO HARTOWANE BEZPIECZNE	ALUMINIUM/SZKŁO HART. BEZPIECZNE	ALUMINIUM/SZKŁO HART. BEZPIECZNE	ALUMINIUM/SZKŁO HART. BEZPIECZNE	ALUMINIUM/SZKŁO HART. BEZPIECZNE	ALUMINIUM/SZKŁO HART. BEZPIECZNE	ALUMINIUM/SZKŁO HART. BEZPIECZNE	ALUMINIUM/SZKŁO HART. BEZPIECZNE	ALUMINIUM/SZKŁO HART. BEZPIECZNE	ALUMINIUM/SZKŁO HART. BEZPIECZNE	ALUMINIUM/SZKŁO HART. BEZPIECZNE
7	SZKLENIE	SZKŁO HARTOWANE BEZPIECZNE–BEZBARWNE (6/16/VSG44.2)	SZKŁO HARTOWANE BEZPIECZNE–BEZBARWNE (6/16/VSG44.2)	SZKŁO HART.BEZP.–BEZB. (6/16/VSG44.2)	SZKŁO HART.BEZP.–BEZB. (6ESG/16/VSG44.2)	SZKŁO HART.BEZP.–BEZB. (6ESG/16/VSG44.2)	SZKŁO HART.BEZP.–BEZB. (6ESG/16/VSG44.2)	SZKŁO HART.BEZP.–BEZB. (6ESG/16/VSG44.2)	SZKŁO HART. BEZPIECZNE–BEZBARWNE	SZKŁO HART. BEZPIECZNE–BEZBARWNE	SZKŁO HART. BEZPIECZNE–BEZBARWNE	SZKŁO HART. BEZPIECZNE–BEZBARWNE	SZKŁO HART. BEZPIECZNE–BEZBARWNE
8	KOLOR	ZEW. RAL7042/WEWN. RAL 9006	ZEW. RAL7042/WEWN. RAL 9006	ZEW. RAL7042/WEWN. RAL 9006	ZEW. RAL7042/WEWN. RAL 9006	ZEW. RAL7042/WEWN. RAL 9006	ZEW. RAL7042/WEWN. RAL 9006	ZEW. RAL7042/WEWN. RAL 9006	ZEW. RAL7042/WEWN. RAL 9006	ZEW. RAL7042/WEWN. RAL 9006	ZEW. RAL7042/WEWN. RAL 9006	ZEW. RAL7042/WEWN. RAL 9006	ZEW. RAL7042/WEWN. RAL 9006
9	ZAMEK	---	---	---	TAK	---	TAK	---	---	---	---	---	---
10	SAMOZAMYKACZ	---	---	---	TAK	---	---	---	---	---	---	---	---
11	ODPORNOŚĆ OGNIOWA	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
12	PARAWET/PRÓG	STALOWY SYSTEMOWY, WEWN. MDF	STALOWY SYSTEMOWY, WEWN. MDF	STALOWY SYSTEMOWY, WEWN. MDF	PRÓG SYSTEMOWY	---	---	---	---	---	---	---	---
13	WSPÓŁCZ. IZOL. TERM.	Umax.=2,6 W/(m2K)	Umax.=2,6 W/(m2K)	Umax.=2,6 W/(m2K)	Umax.=2,6 W/(m2K)	Umax.=2,6 W/(m2K)	Umax.=2,6 W/(m2K)	Umax.=2,6 W/(m2K)	Umax.=2,6 W/(m2K)	Umax.=2,6 W/(m2K)	Umax.=2,6 W/(m2K)	Umax.=2,6 W/(m2K)	Umax.=2,6 W/(m2K)
14	KIERUNEK OTWARCIA	---	---	---	--- P	---	---	---	---	---	---	---	---
15	ILOŚĆ	1	1	1	--- 1	1	1	1	1	1	6	2	1
16	UWAGI	PROFIL OKNA MB 70	PROFIL OKNA MB 70	PROFIL OKNA MB 70	PODSADY DOPASOWAĆ DO PODZIAŁÓW OBUDOWY ŚCIANY, KLAMKA, ZAMKI Z SYSTEMOWE, PRÓG SYSTEMOWY DRZWI NAPROMIENIZACJĘ (Psz.=3,0m2) WYPOSAŻYĆ W SKOMNIK ELEKTRYCZNY OTWARCIA, SAP PROFIL MB70	GRAFICZNE OZNACZENIE DRZWI I SCIANEK SZKLANYCH – PASEK 2 MATOWEJ FOLII LUB INNY ELEMENT OSTRZEGAWCZY W UZGODNIENIU Z ARCHITEKTEM PROFIL, FASADA SŁUPOWO RYGLOWA WEWNĘTRZNA Z OKIENNAMI PRZESUWNYMI AUTOMATYCZNIE MB59S AUTOMATYCZNE MB59S 424/300 Z SZYBAMI 6ESG FLOAT/16/ VSG44.2 PROFIL DOBRAĆ DLA SZEROKOŚĆ ŚCIANY KURTYNOWEJ 18cm	GRAFICZNE OZNACZENIE DRZWI I SCIANEK SZKLANYCH – PASEK 2 MATOWEJ FOLII LUB INNY ELEMENT OSTRZEGAWCZY W UZGODNIENIU Z ARCHITEKTEM, FASADA SŁUPOWO RYGLOWA WEWNĘTRZNA Z OKIENNAMI PRZESUWNYMI AUTOMATYCZNIE MB59S 424/300 Z SZYBAMI 6ESG FLOAT/16/ VSG44.2. DRZWI OTWIERANE AUTOMATYCZNIE (ELEKTRYCZNIE, WYPOSAŻONE, INDICATOR RUCHU RADAREM KIERUNKOWYM DWUSTRONNYM NP. SYSTEMU BESAM AUTOMAT OTWIERANIA DRZWI WPISZY W SYSTEM SAP PROFIL DOBRAĆ DLA SZEROKOŚĆ ŚCIANY KURTYNOWEJ 18cm	GRAFICZNE OZNACZENIE DRZWI I SCIANEK SZKLANYCH – PASEK 2 MATOWEJ FOLII LUB INNY ELEMENT OSTRZEGAWCZY W UZGODNIENIU Z ARCHITEKTEM PROFIL, FASADA SŁUPOWO RYGLOWA WEWNĘTRZNA Z OKIENNAMI PRZESUWNYMI AUTOMATYCZNIE MB59S 424/300 Z SZYBAMI 6ESG FLOAT/16/ VSG44.2 PROFIL DOBRAĆ DLA SZEROKOŚĆ ŚCIANY KURTYNOWEJ 18cm	GRAFICZNE OZNACZENIE DRZWI I SCIANEK SZKLANYCH – PASEK 2 MATOWEJ FOLII LUB INNY ELEMENT OSTRZEGAWCZY W UZGODNIENIU Z ARCHITEKTEM	GRAFICZNE OZNACZENIE DRZWI I SCIANEK SZKLANYCH – PASEK 2 MATOWEJ FOLII LUB INNY ELEMENT OSTRZEGAWCZY W UZGODNIENIU Z ARCHITEKTEM	WYKROJCZENIE KOLOROWĄ FOLIĄ SAMOPRZYLEPNĄ WG RYSUNKÓW ELEWACJI	WYKROJCZENIE KOLOROWĄ FOLIĄ SAMOPRZYLEPNĄ WG RYSUNKÓW ELEWACJI	WYKROJCZENIE KOLOROWĄ FOLIĄ SAMOPRZYLEPNĄ WG RYSUNKÓW ELEWACJI

WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE
RYSUNEK POKAZUJE DRZWI OD STRONY OTWIERANIA SKRZYDŁA
WYMIARY PODANO W CENTYMETRACH
RYSUNEK ZESTAWIENIA STOLARKI ROZPATRYWAĆ Z RZUTAMI KONDYGNACJI

UWAGA:
1. PROPONOWANA STOLARKA WEWNĘTRZNA FIRMY DAN-POL LUB RÓWNOWAŻNA.
2. PRZED REALIZACJĄ ZAMÓWIENIA PRZEDSTAWIĆ PROPOZYCJE DRZWI DO AKCEPTACJI PROJEKTANTA I INWESTORA
3. KOLORYSTYKA DRZWI WEWNĘTRZNYCH DO USTALENIA Z ARCHITEKTEM I INWESTOREM PRZED ZAMÓWIENIEM I REALIZACJĄ
4. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE,
5. NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z CAŁOŚCIĄ DOKUMENTACJI
6. WSZYSTKIE PROJEKTY BRANŻOWE CZYTAĆ WSPÓLNIE.
7. PRZED REALIZACJĄ INWESTYCJI I PRZED JEJ KOLEJNYMI ETAPAMI NALEŻY PRZEPROWADZIĆ SPRAWDZENIE DOKUMENTACJI. WSZELKIE WĄTPLIWOŚCI KONSULTOWAĆ Z ARCHITEKTEM.

AKKA
Pracownia Architektoniczna
www.akka-architekci.pl
31-153 Kraków, ul. Sułoka 65
tel./fax. +48 (12) 632 18 53

INWESTOR
Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie
Ul. Szpitalna13, 33-100 Tarnów

OBIEKT/LOKALIZACJA
dz. nr 137/1, 130/5, 73/10, 125/13, obr.164

TEMAT PROJEKTU
PROJEKT WYKONAWCZY
ROZBUDOWY I PRZEBUDOWY ZESPOŁU SZPITALNEGO DLA SPECJALISTYCZNEGO SZPITALA IM. E. SZCZEKLIKA W TARNOWIE PRZY UL. SZPITALNEJ 13

TEMAT RYSUNKU
ZESTAWIENIE ZESTAWÓW SZKLONYCH

BRANŻA: ARCHITEKTURA
TYTUŁ: PROJEKT WYKONAWCZY
NR RYS. **A54-ZZS**

PROJEKTANT
mgr inż. arch. **Agata Kita Kosowska**
Upr. MP/DIA/OSB/2009
mgr inż. arch. **Andrzej Kosowski**
Upr. MP/DIA/011/2004

SKALA	FORMAT	NR PROJEKTU	DATA
1:100	000	1330	2013.12

PRAWA AUTORSKIE: PROJEKT JEST CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM. KOPIOWANIE I WYKORZYSTANIE BEZ ZGODY AUTORA ZABRONIONE.