		Z22	Z23	Z24	Z25	Z26	Z27	Z28	Z29	Z30
1	NUMER									
2	LOKALIZACJA	ZESTAW ZEWNĘTRZNY PRZEMIĄŻKI	ZESTAW ZEWNĘTRZNY PRZEMIĄŻKI	ZESTAW ZEWNĘTRZNY PRZEMIĄŻKI	ZESTAW ZEWNĘTRZNY PRZEMIĄŻKI	ZESTAW ZEWNĘTRZNY BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO	ZESTAW ZEWNĘTRZNY BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO	ZESTAW ZEWNĘTRZNY BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO	ZESTAW ZEWNĘTRZNY BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO	ZESTAW ZEWNĘTRZNY BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO
3	SCHEMAT									
4	WYMIAR OTWORU H	252	252	252	252	252	252	252	252	252/316
	WYMIAR OTWORU S	332	733	255	33	537	375	409	365	288
5	WYMIAR SKRZYDŁA DRZWI Ho	---	---	---	---	200	---	200	---	---
	WYMIAR SKRZYDŁA DRZWI So	---	---	---	---	90/90	---	90/90	---	---
6	MATERIAŁ	ALUMINIUM/SZKŁO HARTOWANE BEZPIECZNE	ALUMINIUM/SZKŁO HARTOWANE BEZPIECZNE	ALUMINIUM/SZKŁO HARTOWANE BEZPIECZNE	ALUMINIUM/SZKŁO HARTOWANE BEZPIECZNE	ALUMINIUM/SZKŁO HARTOWANE BEZPIECZNE	ALUMINIUM/SZKŁO HARTOWANE BEZPIECZNE	ALUMINIUM/SZKŁO HARTOWANE BEZPIECZNE	ALUMINIUM/SZKŁO HARTOWANE BEZPIECZNE	ALUMINIUM/SZKŁO HARTOWANE BEZPIECZNE
7	SZKLENIE	SZKŁO HART. BEZP.–BEZBARWNE (6ESG/16/VSG55.2)	SZKŁO HART. BEZP.–BEZBARWNE (6ESG/16/VSG55.2)	SZKŁO HART. BEZP.–BEZBARWNE (6ESG/16/VSG55.2)	SZK. HART. BEZP.–BEZB. (6ESG/16/VSG55.2	SZKŁO HARTOWANE BEZPIECZNE–BEZBARWNE (6ESG/16/VSG44.2)	SZKŁO HARTOWANE BEZPIECZNE–BEZBARWNE (6ESG/16/VSG44.2)	SZKŁO HARTOWANE BEZPIECZNE–BEZBARWNE (6ESG/16/VSG44.2)	SZKŁO HARTOWANE BEZPIECZNE–BEZBARWNE (6ESG/16/VSG44.2)	SZKŁO HARTOWANE BEZPIECZNE–BEZBARWNE (6ESG/16/VSG44.2)
8	KOLOR	ZEW. RAL7042/WEWN. RAL 9006	ZEW. RAL7042/WEWN. RAL 9006	ZEW. RAL7042/WEWN. RAL 9006	ZEW. RAL7042/WEWN. RAL 9006	ZEW. RAL7042/WEWN. RAL 9006	ZEW. RAL7042/WEWN. RAL 9006	ZEW. RAL7042/WEWN. RAL 9006	ZEW. RAL7042/WEWN. RAL 9006	ZEW. RAL7042/WEWN. RAL 9006
9	ZAMEK	---	---	---	---	TAK	---	TAK	---	---
10	SAMOZAMYKACZ	---	---	---	---	TAK	---	TAK	---	---
11	ODPORNOŚĆ OGNIOWA	---	---	---	---	---	---	---	---	---
12	PARAPET	---	---	---	---	---	---	---	---	---
13	WSPÓŁCZ. IZOL. TERM.	Umax.=2,6 W/(m2K)	Umax.=2,6 W/(m2K)	Umax.=2,6 W/(m2K)	Umax.=2,6 W/(m2K)	Umax.=2,6 W/(m2K)	Umax.=2,6 W/(m2K)	Umax.=2,6 W/(m2K)	Umax.=2,6 W/(m2K)	Umax.=2,6 W/(m2K)
14	KIERUNEK OTWARCIA	---	---	---	---	---	---	---	---	---
15	ILOŚĆ	1	1	1	1	1	4	1	1	1
16	UWAGI	FASADA SŁUPOWO RYGLOWA MB5R50 SZKLONA SZKŁEM 6ESG/16/VSG55.2 GRAFICZNE OZNACZENIE DRZWI I SCIANEK SZKLANYCH – PASEK Z MATOWEJ FOLII LUB INNY ELEMENT OSTRZEGAWCZY W UZGODNIENIU Z ARCHITEKTEM, NAROŻNIK SYSTEMOWY	FASADA SŁUPOWO RYGLOWA MB5R50 SZKLONA SZKŁEM 6ESG/16/VSG55.2 Z OKNEM MBTO SZKŁEM 6/16/VSG44.2, OTWIERANE KLAMKA POPYCHACZOWA, LAMELE DEKORACYJNE WG DETALU ARCHITEKTURY, LOKALIZACJA LAMELI WG RYSUNKÓW ELEWACJI, GRAFICZNE OZNACZENIE DRZWI I SCIANEK SZKLANYCH – PASEK Z MATOWEJ FOLII LUB INNY ELEMENT OSTRZEGAWCZY W UZGODNIENIU Z ARCHITEKTEM,	FASADA SŁUPOWO RYGLOWA MB5R50 SZKLONA SZKŁEM 6ESG/16/VSG55.2 GRAFICZNE OZNACZENIE DRZWI I SCIANEK SZKLANYCH – PASEK Z MATOWEJ FOLII LUB INNY ELEMENT OSTRZEGAWCZY W UZGODNIENIU Z ARCHITEKTEM,	FASADA SŁUPOWO RYGLOWA MB5R50 SZKLONA SZKŁEM 6ESG/16/VSG55.2 GRAFICZNE OZNACZENIE DRZWI I SCIANEK SZKLANYCH – PASEK Z MATOWEJ FOLII LUB INNY ELEMENT OSTRZEGAWCZY W UZGODNIENIU Z ARCHITEKTEM, NAROŻNIK SYSTEMOWY	GRAFICZNE OZNACZENIE DRZWI I SCIANEK SZKLANYCH – PASEK Z MATOWEJ FOLII LUB INNY ELEMENT OSTRZEGAWCZY W UZGODNIENIU Z ARCHITEKTEM PROFIL FASADA SŁUPOWO RYGLOWA MB5R50 Z DRZWIAMI UCHYLNYMI SZYBAMI 6ESG FLOAT/16/ VSG44.2 KLAMKA, ZAWIASY SYSTEMOWE, PRÓG SYSTEMOWY	GRAFICZNE OZNACZENIE DRZWI I SCIANEK SZKLANYCH – PASEK Z MATOWEJ FOLII LUB INNY ELEMENT OSTRZEGAWCZY W UZGODNIENIU Z ARCHITEKTEM PROFIL FASADA SŁUPOWO RYGLOWA MB5R50 Z OKNEM UCHYLNYM I SZYBAMI 6ESG FLOAT/16/ VSG44.2 OTWIERANE KLAMKĄ POPYCHACZOWĄ	GRAFICZNE OZNACZENIE DRZWI I SCIANEK SZKLANYCH – PASEK Z MATOWEJ FOLII LUB INNY ELEMENT OSTRZEGAWCZY W UZGODNIENIU Z ARCHITEKTEM PROFIL FASADA SŁUPOWO RYGLOWA MB5R50 Z DRZWIAMI UCHYLNYMI SZYBAMI 6ESG FLOAT/16/ VSG44.2 KLAMKA, ZAWIASY SYSTEMOWE, PRÓG SYSTEMOWY	GRAFICZNE OZNACZENIE DRZWI I SCIANEK SZKLANYCH – PASEK Z MATOWEJ FOLII LUB INNY ELEMENT OSTRZEGAWCZY W UZGODNIENIU Z ARCHITEKTEM PROFIL FASADA SŁUPOWO RYGLOWA MB5R50 Z OKNEM UCHYLNYM I SZYBAMI 6ESG FLOAT/16/ VSG44.2 OTWIERANE KLAMKĄ POPYCHACZOWĄ	GRAFICZNE OZNACZENIE DRZWI I SCIANEK SZKLANYCH – PASEK Z MATOWEJ FOLII LUB INNY ELEMENT OSTRZEGAWCZY W UZGODNIENIU Z ARCHITEKTEM PROFIL FASADA SŁUPOWO RYGLOWA MB5R50 I SZYBAMI 6ESG FLOAT/16/ VSG44.2

WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE
RYSUNEK POKAZUJE DRZWI OD STRONY OTWIERANIA SKRZYDŁA
WYMIARY PODANO W CENTYMETRACH
RYSUNEK ZESTAWIENIA STOLARKI ROZPATRYWAĆ Z RZUTAMI KONDYGNACJI

UWAGA:
1. PROPONOWANA STOLARKA WEWNĘTRZNA FIRMY DAN–POL LUB RÓWNOWAŻNA
2. PRZED REALIZACJA ZAMÓWIENIA PRZEDSTAWIĆ PROPOZYCJE DRZWI DO AKCEPTACJI PROJEKTANTA I INWESTORA
3. KOLORYSTYKA DRZWI WEWNĘTRZNYCH DO USTALENIA Z ARCHITEKTEM I INWESTOREM PRZED ZAMÓWIENIEM I REALIZACJĄ
4. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE,
5. NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z CAŁOŚCIĄ DOKUMENTACJI
6. WSZYSTKIE PROJEKTY BRANŻOWE CZYTAĆ WSPÓLNIE.
7. PRZED REALIZACJĄ INWSTYCJI I PRZED JEJ KOLEJNYMI ETAPAMI NALEŻY PRZEPROWADZIĆ SPRAWDZENIE DOKUMENTACJI. WSZELKIE WĄTPLIWOŚCI KONSULTOWAĆ Z ARCHITEKTEM.

AKKA
Pracownia Architektoniczna
31-153 Kraków, ul. Sztak 65
www.akka-architekci.pl tel./fax. +48 (12) 632 16 53

INWESTOR
Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie
Ul. Szpitalna13, 33-100 Tarnów

ADRES INWESTYCJI
dz. nr 137/1, 130/5, 73/10. 125/13, obr.164

TEMAT PROJEKTU
PROJEKT WYKONAWCZY
ROZBUDOWY I PRZEBUDOWY ZESPOŁU SZPITALNEGO DLA SPECJALISTYCZNEGO SZPITALA IM. E. SZCZEKLIKA W TARNOWIE PRZY UL. SZPITALNEJ 13

TEMAT RYSUNKU
ZESTAWIENIE ZESTAWÓW SZKLONYCH

BRANŻA: ARCHITEKTURA
NR RYS: **A56a-ZZS**
FAZA: PROJEKT WYKONAWCZY

PROJEKTANT
mgr inż. arch. **Agata Kita Kosowska** Upr. MPOIA/0588/2009
mgr inż. arch. **Andrzej Kosowski** Upr. MPOIA/011/2004

SKALA: 1:100 REWIZJA: 000 NUMER PROJEKTU: 1330 DATA: 2013.12

PROJEKT JEST CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM NA PODSTAWIE USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH (DZ.U.NR 24, POZ. 83 Z DNIA 4.02.1994 R.). KAŻDE UŻYCIE NIEZGODNE Z PRZEPISAMI GROZI SANKCJAMI KARNYMI.

PLIK: