LEGENDA

- Istniejący budynek
- Zamurowania/nowe ścianki
- Zakres opracowania przebudowy kuchni

Etykieta drzwi
* numer z kier. otw.
** szer. przejścia w świetle
*** wys. przejścia w świetle
**** klasa odp. pożar.

Etykieta okien
* numer
** szer. otworu w murze
*** wys. otworu w murze
**** wys. parapetu
***** klasa odp. pożar.

NAWIEW WENT. MECHANICZNEJ

WYWIEW WENT. MECHANICZNEJ

ZABUDOWA GK NA RUSZCIE SYSTEMOWYM

TABELA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH

TYP	MATERIAŁ	GRUB.	UWAGI
P4	-POSADZKA PCV WG. RYS. PROJEKT POSADZEK -WYLEWKA SAMOPOZIOMUJĄCA JAKO WARSTWA WYRÓWNAWCZA	2,0	UWAGA 1 UWAGA 2 UWAGA 6
P5	-GRES ANTYPOŚLIZGODY -MEMBRANA PRZECIWWILGOCIOWA SYSTEMOWA PODPŁYTKOWA -WYLEWKA SAMOPOZIOMUJĄCA JAKO WARSTWA WYRÓWNAWCZA	2,0	UWAGA 1 UWAGA 2 UWAGA 6
P6	-GRES ANTYPOŚLIZGODY -WYLEWKA SAMOPOZIOMUJĄCA JAKO WARSTWA WYRÓWNAWCZA	2,0	UWAGA 1 UWAGA 2 UWAGA 6
P7	-GRES MROZOODPORNY, ANTYPOŚLIZGODY - MEMBRANA PRZECIWWODNA SYSTEMOWA MROZOODPORNA -WYLEWKA SAMOPOZIOMUJĄCA JAKO WARSTWA WYRÓWNAWCZA NA ISTNIEJĄCEJ PŁYCIE BETONOWEJ PODJAZDU		UWAGA 8
P7.1	-GRES MROZOODPORNY, ANTYPOŚLIZGODY - MEMBRANA PRZECIWWODNA SYSTEMOWA MROZOODPORNA -WYLEWKA SAMOPOZIOMUJĄCA JAKO WARSTWA WYRÓWNAWCZA - PŁYTA BETONOWA gr.10 - PODSYPKA PIASKOWA STABILIZOWANA CEMENTEM gr.15 ZAGĘSZCZANA - GRUNT RODZIMY		UWAGA 8
S1	-TYNK CEM-WAP KAT IV gr.1,0cm -BLOCZEK BET. KOMÓRKOWEGO -TYNK CEM-WAP KAT IV gr.1,0cm	12,0	UWAGA 3 UWAGA 4 UWAGA 5
S1'	-TYNK CEM-WAP KAT IV gr.1,0cm -BLOCZEK BET. KOMÓRKOWEGO -TYNK CEM-WAP KAT IV gr.1,0cm	20,0	UWAGA 3 UWAGA 4 UWAGA 5
S2	-TYNK SYSTEM CIENKOWARSTW. 0,5mm -STYROPIAN EPS038 gr10cm -BLOCZEK BET. KOMÓRKOWEGO grubość wynikowa ~~ 40,0cm -TYNK CEM-WAP KAT IV gr.1,0cm	0,0	UWAGA 9
WK2	ZBUDOWA INSTALACJI PŁYTAMI GK(2X)	0,0	UWAGA 5
PX	ISTNIEJĄCĄ POSADZKĘ LASTRIKOWĄ OCZYŚCIĆ I IMPREGNOWAĆ	0,0	

UWAGI:	
1	W POSADZKACH ISTNIEJĄCYCH SKUĆ PŁYTKI ORAZ W RAZIE KONIECZNOŚCI WYLEWKI. SAN WYLEWEK OKREŚLIĆ NA BUDOWIE, A DECYZJĘ SKONSULTOWAĆ Z INWESTOREM
2	RZECZYWISTA GRUBOŚĆ WARSTWY WYRÓWNAWCZEJ BĘDZIE WYNIKAŁA ZE STANU TECHNICZNEGO WYLEWEK I ZOSTANIE OKREŚLONA NA BUDOWIE
3	TYNKI WYKOŃCZYĆ NA GŁADKO
4	GRUBOŚĆ ŚCIAN W ZAMUROWANIACH OTWORÓW ORAZ GRUBOŚĆ ZAMUROWAŃ WYRÓWNAWCZYCH WYNIKOWE
5	W POMIESZCZENIACH MOKRYCH (TOALETY, POM. PORZĄDKOWE) WYKONAĆ FARTUCHY Z PŁYTEK CERAMICZNYCH NA ŚCIANACH. POD PŁYTKAMI WYKONAĆ MEMBRANĘ PRZECIWWILGOCIOWĄ SYSTEMOWĄ
6	WYPEŁNIENIE BRUZD POSADZKOWYCH DLA RUR INSTALACJI CO WYKONAĆ ZAPRWĄ DO WYLEWEK ILOŚĆ I LOKALIZACJA BRUZD WG RYSUNKU ZMIAN BUDOWLANYCH
8	WYKONAĆ IZOLACJĘ PODPŁYTKOWĄ SYSTEMOWĄ f-my SCHOMBURG NA ISTNIEJĄCEJ LUB NOWEJ PŁYCIE BETONOWEJ
9	ZAMUROWANIE WYKONAĆ W GRUBOŚCI ŚCIANY WRAZ ZOCIEPLENIEM KTÓREGO GRUBOŚĆ DOSTOSOWAĆ DO GRUBOŚCI ISTNIEJĄCEGO OCIEPLENIA

UWAGA:
1. PRZED WYKONANIEM PRZEJŚĆ INSTALACYJNYCH NALEŻY DOKONAĆ ODKRYWEK POD KĄTEM KOLIZJI Z ELEMENTAMI KONSTRUKCJI BUDYNKU ORAZ PIONAMI KOMINOWYMI. KAŻDĄ KOLIZJĘ ZGŁASZAĆ PROJEKTANTOWI CELEM KOREKTY TRASY PROWADZENIA INSTALACJI

SPIS POMIESZCZEŃ

NR POM.	NAZWA POMIESZCZENIA	POW. UŻYTKOWA	JM
0.1	POM. MAGAZYNIERA	11,6	m2
0.2	POMIESZCZENIE KIEROWNIKA	8,9	m2
0.3	POMIESZCZENIE DIETETYCZEK	13,3	m2
0.4	PRZYGOT. MIĘSA I WARZYW	19,1	m2
0.5	POMIESZCZENIE PRZYGOTOWANIA	17,2	m2
0.6	KUCHNIA	52,6	m2
0.7	ZMYWALNIA	23,8	m2
0.8	WYDAWANIE	29,5	m2
0.9	POMIESZCZENIE TERMOSÓW	10,9	m2
0.10	ŚLUZA	6,2	m2
0.11	MAG. DOBOWY/OP.JEDNORAZ.	13,6	m2
0.12	MAG. PIECZYWA	6,9	m2
0.13	ŚLUZA-KORYTARZ	12,7	m2
0.14	POMIESZCZENIE ODPADÓW	2,8	m2
0.15	POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE	2,5	m2
0.16	TOALETA	6,6	m2
0.17	HOL	12,3	m2
0.18	WIATROŁAP	4,1	m2
0.19	POMIESZCZENIE TECHNICZNE	2,1	m2
0.20	SCHODY	8,6	m2
	SUMA	238,2	m2

UWAGI:
1. Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie.
2. Należy zapoznać się z całością dokumentacji
3. Wszystkie projekty branżowe czytać wspólnie.
4. Przed realizacją inwestycji i przed jej kolejnymi etapami należy przeprowadzić sprawdzenie dokumentacji. Wszelkie wątpliwości konsultować z projektantami.
5. Szyb windowy wraz z otworowaniem należy wykonać zgodnie z wytycznymi wybranego systemu windowego. Ewentualne korekty w dokumentacji uzgodnić z projektantem. Przed realizacją należy wykonać odkrywki w celu dokładnego określenia koniecznych zmian budowlanych.
6. Na rysunkach pokazano otworowanie dla elementów instalacji o średnicach większych niż 10cm. Pominięto otworowanie dla przewodów i rur o mniejszych średnicach (instalacji elektrycznych, słaboprądowych gazów medycznych, co, wodnych), w/w otwory należy wykonać na budowie wiertnicą. Trasy i przejścia sprawdzić przed realizacją na budowie i ewentualne kolizje zgłaszać projektantowi.
UWAGA 1: Ze względu na brak możliwości weryfikacji wszystkich przejść instalacyjnych na etapie projektowania (obiekt czynny) należy sprawdzić możliwości wykonania poszczególnych przejść instalacyjnych pod kątem kolizji z elementami konstrukcyjnymi, instalacjami oraz pionami kominowymi. Ewentualne kolizje zgłaszać projektantowi celem dokonania korekty trasy.
UWAGA 2: Przejście kanałów wentylacji na dach należy sprawdzić na budowie pod kątem drożności i dostosować do projektowanych kanałów.
UWAGA 3: Sposób zabudowy przewodów instalacji kanalizacji sanitarnej należy określić na budowie po wykonaniu odkrywek
7. W przypadku stosowania jakichkolwiek rozwiązań systemowych należy przy wycenie uwzględnić wszystkie elementy danego systemu niezbędne do zrealizowania całości prac.
8. Niezależnie od stopnia dokładności i precyzji dokumentów otrzymanych od Inwestora, definiującej usługę wykonania, Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania dobrego rezultatu końcowego. W związku z tym wykonane roboty budowlane muszą zapewnić utrzymanie założonych parametrów.
9. projekt zakłada standard minimalny dla materiałów i instalacji, niezbędny do właściwego funkcjonowania projektowanego obiektu. Wykonawca może zaproponować alternatywne rozwiązania pod warunkiem zachowania minimalnego wymaganego standardu - do akceptacji przez Inwestora.
10. Rysunki i część opisowa są dokumentami wzajemnie się uzupełniającymi. Wszystkie elementy ujęte w specyfikacji (opisie), a nie ujęte na rysunkach lub ujęte na rysunkach a nie ujęte w specyfikacji winne być traktowane tak jakby były ujęte w obu. W przypadku rozbieżności w jakimkolwiek z elementów dokumentacji należy zgłosić projektantowi
11. Wszystkie elementy nie ujęte w niniejszym opracowaniu (opis, specyfikacja, rysunki), a zdaniem Wykonawcy niezbędne do prawidłowego działania instalacji nie zwalniają Wykonawcy z ich zamontowania i dostarczenia.
12. W przypadku błędu, pomyłki lub wątpliwości interpretacyjnych Wykonawca, przed złożeniem oferty, powinien wyjaśnić sporne kwestie z Inwestorem, który jako jedyny jest upoważniony do wprowadzania zmian. Wszelkie niesygnalizowane nieścisłości będą interpretowane z korzyścią dla Inwestora.
13. Wymiary elementów żelbetowych i stalowych wg opracowania konstrukcyjnego
14. Wszystkie prace związane z realizacją przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego należy wykonać zgodnie z polskimi normami i pod nadzorem osoby uprawnionej.
15. Wszystkie roboty należy wykonać w zgodzie z wiedzą techniczną, instrukcjami producentów, oraz sztuką budowlaną - dotyczy to w szczególności takich elementów jak dylatacji czy dodatkowego zbrojenia przeciwskurczowego, wylewek, posadzek itp

AKKA
Pracownia Architektoniczna
31-153 Kraków, ul. Szlak 65
tel./fax. +48 (12) 632 18 53
www.akka-architekci.pl

INWESTOR	Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie
ADRES INWESTYCJI	Ul. Szpitalna 13, 33-100 Tarnów
TEMAT PROJEKTU	KONCEPCJA PRZEBUDOWY KUCHNI SZPITALNEJ
TEMAT RYSUNKU	RZUT PARTERU
BRANŻA	ARCHITEKTURA
FAZA	PROJEKT WYKONAWCZY
NR RYS.	A3-RB.0
PROJEKTANT:	mgr inż. arch. **Agata Kita Kosowska** Upr. nr MPOIA/058/2009
	mgr inż. arch. **Andrzej Kosowski** Upr. MPOIA/011/2004
SKALA	1:50
REWIZJA	000
KOD PROJEKTU	1501
DATA	2015.01
PLIK NR:	PLIK

PROJEKT JEST CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM ZGODNIE Z USTAWĄ Z DNIA 4 LUTEGO 1994 O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH (DZ. U. 00.80.904 Z POŹ.ZM.), I NIE MOŻE BYĆ KOPIOWANY ANI ROZPOWSZECHNIANY BEZ PISEMNEJ ZGODY AUTORÓW