

## Wymagane i oferowane parametry przedmiotu zamówienia

| Lp.                                                                      | Wymagane parametry przedmiotu zamówienia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Minimalny zakres informacji | Oferowane parametry przedmiotu zamówienia |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Pakiet Nr 6 - Endoprotezy rewizyjne stawu biodrowego bezcementowe</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                             |                                           |
| 1                                                                        | Trzpień                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                             |                                           |
|                                                                          | tytanowy lub ze stopu tytanowego, w kształcie konikalnym prosty lub zgięty                                                                                                                                                                                                                                                                                    | opisać                      |                                           |
|                                                                          | trzpień prosty w minimum dwóch długościach; trzpień zgięty w minimum dwóch długościach                                                                                                                                                                                                                                                                        | wymienić oferowane długości |                                           |
| 2                                                                        | Głowa:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                             |                                           |
|                                                                          | metalowa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | opisać                      |                                           |
|                                                                          | o średnicy 28 mm i 32 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | wymienić oferowane średnice |                                           |
|                                                                          | w minimum trzech długościach szyjki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | wymienić oferowane długości |                                           |
| 3                                                                        | Element krętarzowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |                                           |
|                                                                          | pokryty napylonym tytanem i hydroxyapatytem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | opisać                      |                                           |
|                                                                          | w czterech długościach oraz czterech offsetach lateralnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | wymienić oferowane długości |                                           |
|                                                                          | konus V40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | opisać                      |                                           |
|                                                                          | rotacja elementu krętarzowego po założeniu na trzpień, łączony z trzpieniem za pomocą śruby                                                                                                                                                                                                                                                                   | opisać                      |                                           |
| 4                                                                        | Panewka rewizyjna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                             |                                           |
|                                                                          | bezcementowa press-fit otworowa (3 - 5 otworów) na śruby korowe lub bezotworowa                                                                                                                                                                                                                                                                               | opisać                      |                                           |
|                                                                          | średnice panewek minimum 46 - 64 mm i wyjątkowo 72 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | wymienić oferowane średnice |                                           |
| 5                                                                        | Wkładka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                             |                                           |
|                                                                          | polietylenowa, w wykonaniu z polietylenu III generacji poddanego procesowi wyżarzania                                                                                                                                                                                                                                                                         | opisać                      |                                           |
| 6                                                                        | Moduł rewizyjny panewkowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                             |                                           |
|                                                                          | wykonany z CoCr, umożliwiający ruch dwumobilny w panewce                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | opisać                      |                                           |
| 7                                                                        | Śruby                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                             |                                           |
|                                                                          | kostne do łączenia elementów endoprotezy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | opisać                      |                                           |
| 8.                                                                       | Dostarczenie Zamawiającemu odpowiedniego instrumentarium (posiadającego ważne świadectwa dopuszczenia do obrotu i używania), na czas zabiegu. <b>W przypadku gdy instrumentarium posiada elementy zużywalne, które będzie musiał kupować Zamawiający należy ująć te elementy w Formularzu Cenowym podając ich niezbędną ilość, cenę jednostkową i wartość</b> | opisać                      |                                           |

.....  
Podpis osoby uprawnionej do złożenia oferty

| Lp. | Wymagane parametry przedmiotu zamówienia                                                                                               | Minimalny zakres informacji | Oferowane parametry przedmiotu zamówienia |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|
| 9.  | Na żądanie Zamawiającego przeprowadzenie szkolenia w trzech różnych ośrodkach referencyjnych w zakresie objętym przedmiotem zamówienia | Tak/Nie                     |                                           |

.....  
Podpis osoby uprawnionej do złożenia oferty